

Aufputz-Wasserzähler



- Wasserzähler für die Aufputz-Montage
- Kaltwasser bis 30°C / Warmwasser bis 90°C
- Einstrahl-Flügelradzähler
- Nenngroße 1.5 m³/h mit Baulänge 60/80/110mm
- Nenngroße 2.5 m³/h mit Baulänge 130mm
- mit achtstelligem Rollenzählwerk
- optional mit Impulsausgang

Unterputz-Kapselzähler



- Wasserzähler für die Unterputz-Montage
- Kaltwasser bis 30°C / Warmwasser bis 90°C
- optional mit Impulsausgang
- Neben unserem Standardmodell bieten wir Ersatzzähler für Fabrikate namhafter Hersteller OHNE zusätzlich benötigte Adaption !

Ventilzähler



- Einstrahl-Ventilzähler in Trockenläuferausführung für Kaltwasser bis 30°C und Warmwasser bis 90°C
- inkl. Absperrorgan
- für Einbau auf 1/2", 3/4" oder 1" -Unterputz-Ventil
- Verlängerungen für tiefsitzende Ventile lieferbar
- basierend auf Unterputz-System, d.h. beim Eichaustausch wird lediglich die Unterputz-Messkapsel getauscht, nicht der komplette Messkopf

Mischbatterie-zähler



- Einstrahl-Flügelradzähler in Trockenläuferausführung für Kaltwasser bis 30°C und Warmwasser bis 90°C
- für den Einbau zwischen S-Anschluss und Mischbatterie
- Ausgleichsstück lieferbar (wenn nur eine Messstelle benötigt wird)
- basierend auf Unterputz-System, d.h. beim Eichaustausch wird lediglich die Unterputz-

Waschtischzähler



- Einstrahl-Flügelradzähler in Trockenläuferausführung für Kaltwasser bis 30°C und Warmwasser bis 90°C
- zur Unter-Waschtisch-Montage

Zapfhahnzähler



- Einstrahl-Flügelradzähler in Trockenläuferausführung für Kaltwasser bis 30°C und Warmwasser bis 90°C
- zur Montage an Zapfventil mit 3/4"-Anschlussgewinde
- inkl. Schlauchverschraubung und Überwurfmutter für Zapfventil
- optional mit Zählerabdeckung für Außen-Installation

(Zapfhahn nicht enthalten!)

Zur Montage der Wasserzähler benötigtes Kleinmaterial wie Dichtungen, Kugelhähne, Zählerersatzstücke und Verschraubungen liefern wir ebenso wie nachfolgend aufgeführte Artikel:

Unterputzgehäuse



- Einrohr-Anschlussstück aus Messing
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar (z.B. Innen- und Außengewindeanschluss oder Lötanschluss) mit Einputzhilfe

Montageblock DUO



- Anschluss 3/4" Innengewinde
- Werkstoff Montagestrang: Messing; optional Rotguss
- inkl. Unterputz-Absperrventil, Unterputzgehäuse für Wasserzähler-Messkapsel und Einputzhilfe
- dichtheitsgeprüft
- mit Befestigungsmaterial
- mit Unterputzgehäuse vieler Fabrikate lieferbar
- auch als MONO-Block (1 Montagestrang) lieferbar

Absperrgriff



- für Kalt- oder Warmwasser
- verchromte Ausführung

- inkl. Abdeckrosette



Rosette / Manschette

- Schubrosette, Durchmesser 140mm, an Sollbruchstellen kürzbar
- Rosette rund inkl. Manschette, verchromt

Montagebügel (verschiedene Ausführungen)



- Edelstahl, waagrecht, verstellbar, für Qn 2,5 m³/h
- verzinkt, waagrecht, unverstellbar, für Qn 6 und Qn 10 m³/h
- verzinkt, senkrecht, unverstellbar, für Qn 2,5 und Qn 6 m³/h

Montagekoffer



- universell einsetzbarer Montagekoffer mit Montageschlüsseln
- passend auf gängige Messkapseln
- beinhaltet verschiedene Montageschlüssel, Stecknuss und Hebel
- Koffer abschließbar
- hochwertige Ausführung
- einzelne Montageschlüssel in Metall- oder Kunststoffausführung lieferbar